РТЗО, СУ-РТЗО-АТ - Низковольтные комплектные устройства, предназначеные для питания и управления электроприводами

Назначение

НКУ серии РТЗО-88Впредназначены для питания и управления электроприводами мощностью до 10 кВт и электроприводами запорной и регулирующей арматуры мощностью 14-28 кВт, а также электродвигателями мощностью до 10 кВт механизмов собственных нужд электрических станций, в том числе для работы в составе АСУ ТП.

Конструкция

НКУ серии РТЗО изготавливаются:

- отдельными шкафами;
- шкафами, предназначенными для сборки их в щиты на месте монтажа;
- в виде щита из нескольких шкафов с межпанельными соединениями

Боковые стенки в шкафных щитах устанавливаются только на крайние наружные шкафы.

Защищенное исполнение имеет степень защиты IP31 (по заказу IP54).

Для открытого исполнения используется только каркас шкафа без накладных стенок и дверей, но с крышей.

Типоразмеры применяемых шкафов:

- высота 2000мм и 2200мм;
- ширина 800мм;
- глубина 400 – для однорядного расположения блоков, 800мм для двухрядного.

Оформление заявки

Изготовление НКУ серии РТЗОВ производятся в соответствии с опросным листом установленной формы, представляемым проектным институтом или заказчиком.

Пример опросного листа на сборку
Наименование щита
Н109
Тип металлоконструкции
ШОЭ 8331 - 3777В
Ш00В
Ш00В
Ш00В

Порядковый № шкафа
1
2
3
4

Тип Блока
БОЭ 8102-3674А 40.0А
БОЭ 8102-3674А 40.0А
БОЭ 8102-3674А 40.0А
БОЭ 8111-4070 100А

БОЭ 5403-2274Г-24 1,6А 2,5А

БОЭ 5403-2274Г-28 1,6А 6,3А

БОЭ 5405-2274Б-22 1,6А 1,6А

БОЭ 8301-3877А 63.0А

БОЭ 5403-2274Г-24 1,6А 2,5А

БОЭ 5403-2274Г-28 6,3А 6,3А

БОЭ 5405-2274Б-22 1,6А 1,6А

БОЭ 8501-3770А 50.00А

БОЭ 5406-2674Б-26 4,0А 4,0А

БОЭ 5403-2274Г-28 1,6А 6,3А

БОЭ 5403-2674Б-26 4,0А 4,0А

БОЭ 5406-2674Б-26 4,0А 4,0А

БОЭ 5406-2274Г-28 1,6А 6,3А

БОЭ 5403-2474Г-24 2,5А 2,5А

Реактор

БОЭ 5403-3474Г-34 25.0А 25.0А

БОЭ 5406-2274Г-28 1,6А 6,3А

БОЭ 5403-2474Г-24 2,5А 2,5А

Заводской №