

**ШПО** - Шкаф пожарный для огнетушителей

### **Назначение**

Шкафы предназначены для размещения в них переносных огнетушителей (ШПО-310) на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях.

### **Структура условного обозначения**

ШПО

-310

1

2

1 – шкаф пожарный для огнетушителей;

2 – модификация.

### Технические характеристики

- Угол открывания дверцы - не менее 160°;
- Угол поворота кассеты - не менее 90°;
- Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45°С и относительной влажности до 95%;
- Срок службы шкафа - не менее 10 лет.

### Габаритные размеры и масса шкафов

Модель

Габариты, мм, не более

Масса, кг, не более

Масса огнетушителей, кг, не более

**ШПО-310**

540×650×230

14

30

### **Компоновочные и технологические решения**

Место для установки огнетушителей предусмотрено в шкафу ШПО-310.

В металлическом корпусе предусмотрена навесная дверца, оборудованная замком.

На дверце выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. Для того, чтобы достать ключ, нужно сдвинуть стекло в сторону.

Шкаф закрепляется на стенах, выполненных из любого строительного материала.

### **Конструктивное исполнение**

Корпус изготовлен из металла. Цветовое исполнение пожарных шкафов: красный, белый.

### **Поставка, транспортирование и хранение**

Условия транспортирования должны соответствовать техническим условиям на транспорт данного вида.

**Внешний вид**



**Внешний вид ШПО**